net poliestere per interno ed esterno



Il tessuto NET e' un tessuto screen con tramatura poliestere ideale per la schermatura solare delle aperture vetrate , sia interne che esterne .

Garantisce un notevole *comfort termico* aiutando il risparmio energetico: applicato all'esterno, blocca il calore prima che si diffonda nei locali mantenendo così la giusta temperatura senza sprechi.

Lo spessore importante del tessuto , la resistenza della tramatura e la stabilita' dimensionale permettono la costruzione anche di tendaggi di media e grandi dimensioni

Gamma colori

	20011					
0101	0	102	0202			
					Dati Tecnici	
					OF – Fattore di apertura visiva (%)	6 %
					Composizione	Poliestere 23%
0505	0	105	0151			PVC 77%
					Modalita' di applicazione ed uso	INTERNO ESTERNO Tende a rullo e a pannello
0551	5	951	5959		Peso tessuto	450 gr./ mq.
					Spessore	0,6 mm.
					Altezza tessuto standard	250 cm. e 310 cm.
					Certificazione	CL.1
Applicazione interna Applicazione esterna					tessuto ignifugo	Italiana
G-Factor con Vetro C	MASSIMO Col.0101 Gtot 0,37	G-Factor con Vetro		Gtot 0,09	Vetro C : Doppio vetro bas	so emissivo con
GV 0,59 - U 1,2	minimo Col.5959 Gtot 0,54	GV 0,59 - U 1,2	minimo Col.0101	Gtot 0,18	Argon 4/16/4 Vetro D : Riflettente doppi emissivo con Argon 4/16/4 GV : Percentuale Energia tras	con lamina interna
G-Factor con Vetro D	MASSIMO Col.0101 Gtot 0,26	G-Factor con Vetro	D MASSIMO Col.5959	Gtot 0,25	all'interno Gtot : Percentuale Energ	
GV 0,32 - U 1,1	minimo Col.5959 Gtot 0,30	GV 0,32 - U 1,1	Minimo Col.0101	Gtot 0,07	all'interno – la differenza vetro e il Gtot del tessuto di energia schermata dall	e' la percentuale
			·			