

Tessuto per applicazioni INTERNE particolarmente adatto alla schermatura solare di aperture vetrate con un orientamento **NORD – NORD/EST e NORD/OVEST**

La sua particolare tramatura con apertura del 10% e' ideale nei casi in cui si voglia mantenere una discreta ma controllata luminosità degli ambienti senza rinunciare alla privacy e al tocco moderno creato dall'applicazione di un tendaggio a rullo

Gamma colori


300 - 0202



300 - 0208




300 - 0207




300 - 0808



300 - 0708




300 - 0707



300 - 1001



300 - 1011



300 - 1010



Dati Tecnici

OF – Fattore di apertura visiva (%)	10%
Composizione	Fibra vetro 36% PVC 64%
Modalita' di applicazione ed uso	INTERNO Tende a rullo e a pannello
Peso tessuto	330 gr./mq.
Spessore	0,3 mm.
Altezza tessuto	250 cm.
Certificazione tessuto ignifugo	CL.1 Italiana
G-Factor con Vetro C GV 0,59 – U 1,2	MASSIMO Col.0202 Gtot 0,36 minimo Col.1010 Gtot 0,55
G-Factor con Vetro D GV 0,32 – U 1,1	MASSIMO Col.0202 Gtot 0,25 minimo Col.1010 Gtot 0,30

Vetro C : Doppio vetro basso emissivo con Argon 4/16/4
Vetro D : Riflettente doppio vetro basso emissivo con Argon 4/16/4 con lamina interna
GV : Percentuale Energia trasmessa dal vetro all'interno
Gtot : Percentuale Energia trasmessa all'interno – la differenza fra il **GV** del vetro e il **Gtot** del tessuto e' la percentuale di energia schermata dalla tenda